

ジェネリックフィルターエレメント

各種カートリッジタイプフィルターの
取替エレメントを長年のノウハウに
よりご提供できます。



ISO9001 認証取得
製造本部/本社/神戸支社
(営業本部、貿易チーム対象外)

■ エアー フィルター



日本パイレーン フィードン	金井重要工業 トラベロン	日本無機 ダスクリーン	東洋紡 ボンデン
PS/300	AF-95A	DS-300	#293
PS/400	AF-120A	DS-400	#292
PS/600	AF-150A	DS-600	#291

■ メルトブロー カートリッジ



材質	ポリプロピレン
長さ	5~40インチ
ガスケットOリング	シリコン、バイトン、EPDM、Buna-N、TEV(Teflon Encapsulated Viton)
濾過精度(μ)	0.5~150μ
タイプ	日本フィルター、ダイワボウ、SYP、日本ポールなど

■ 糸巻き カートリッジ



材質	ポリプロピレン、コットン、グラスファイバー
コア材質	PP、SUS304、SUS316
長さ(インチ)	5~50インチ
濾過精度(μ)	0.5~300μ
タイプ	SMC、CUNOなど



株式会社 **コンヒラ**
CONHIRA CO., LTD.

<Home-page> <http://www.conhira.com/>
<E-mail> info@conhira.com

■ バッグフィルター



材質	PP、PE、ナイロン、テフロン、NOMEX、マルチフィラメントメッシュ、モノフィラメントメッシュ、Non Wovenフィルター
モデル	縫製タイプ、溶着シールタイプ
トップリング材質	PP、PE、ステンレス
トップリングタイプ	CUNO、SMC、FSI、ヘイワード(旧イトンジャパン)など
濾過精度(μ)	0.5~1000 μ m
仕様	バッグNo.1 (7×6.5インチ、2.3ft2、90GPM) バッグNo.2 (7×32インチ、4.7ft2、200GPM) バッグNo.3 (4×9インチ、0.7ft2、25GPM) バッグNo.4 (4×15インチ、1.2ft2、45GPM) Dust Collection Bag、Needle Punch Bag Anode Bage and other sizes and bads

■ ペーパーフィルター



精度	15~75 μ
材質	PP不織布(レーヨン同等)
紙芯径	75 ϕ (現在ご使用の芯棒を、そのままご使用可能です)
タイプ	安積濾紙、SSKなど各社規格対応

■ 油吸着シート



用途	浮上油・漏油・油水分離槽
サイズ(形状)	50cm × 50cm × 5mm厚 (シート状)
吸着	1.65 L/枚
入数	100枚/箱
重量	6g/枚 (600g/100枚)
対応タイプ	オルガノ オイルキャチャー K-50など

■ 油精密フィルター



材質	パルプ
サイズ	外径265 ϕ × 内径60 ϕ × 270高さ(mm)
濾過精度(μ)	3 μ
タイプ	アメロイド、CJCなど

※仕様は予告なく変更されることがあります。